

Emcephob W-AC

Verniz acrílico disperso em água para proteção e acabamento de superfícies

Propriedades

- Verniz acrílico base água
- Pronto para o uso
- Proporciona um acabamento semi-brilho
- Melhora a durabilidade
- Protege a superfície contra a ação de chuvas e raios ultravioletas
- Evita manchas, eflorescências e envelhecimento de fachadas
- Forma uma película incolor
- Conserva a beleza natural da superfície

Áreas de aplicação

- Áreas internas ou externas (fachadas)
- Concreto aparente
- Superfícies de base mineral tais como tijolos, pedras naturais, cerâmica, etc

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes.

Para aplicação a superfície deve estar seca e isenta de imperfeições.

Aplicação

O produto deve ser agitado na embalagem antes da aplicação.

Emcephob W-AC deve ser aplicado com rolo de lã de carneiro, trincha, ou pulverizador do tipo "airless".

No caso de substratos porosos, recomenda-se a aplicação de uma segunda camada.

Para superfícies verticais, recomenda-se trabalhar sempre de baixo para cima.

Consumo

O consumo aproximado de Emcephob W-AC é de 100 a 200 ml/m² por demão.

Para se determinar o consumo exato, recomendamos a execução de ensaios no local de aplicação.

Limpeza

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deve ser feita com água.

Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens.

Dados Técnicos – Emcephob W-AC

Característica	Unidade	Valor *	Observações
Densidade	g/cm ³	1,02	
Consumo **	mL /m ²	100 – 200	por demão
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	°C	3	acima do ponto de orvalho

Características – Emcephob W-AC

Tipo de produto	Verniz acrílico
Estado	Líquido
Cor	Branco
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Balde de 18 litros
	Tambor de 200 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 11/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.